

Extrait matériel     Offre     Commande

Entreprise \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Responsable \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Date de livraison \_\_\_\_\_

Commentaire 

--

Réf.	Type	Désignation	Remarques	Quantité
<b>ASMFA</b>				
<b>Rubans chauffant Therm-, Frost-, Ice-Protect</b>				
285.113	DHB 200	Ruban chauff. pour distribution d'eau chaude, 9 W/m à 55 °C	max. 65 m/13 A	mct
285.117	DHB 210	Ruban chauff. pour protecton antigel, 10 W/m à 5 °C (max. 65 °C)	max. 130 m/13 A	mct
285.113	DHB 200	Ruban chauff. pour protecton antigel, 25 W/m à 5 °C (max. 65 °C)	max. 50 m/13 A	mct
	DHB 220	Ruban chauff. pour chéneau+descentes, 18/36 W/m (air/eau) à 0 °C	max. 50 m/13 A	mct
<b>Cablebox</b>				
	DHB 500	100 m ruban chauffant DHB 200 avec CableBox		pce.
	DHB 510	100 m ruban chauffant DHB 210 avec CableBox		pce.
	DHB 520	100 m ruban chauffant DHB 220 avec CableBox		pce.
<b>Commandes et régulations Therm-, Frost-, Ice-Control</b>				
	DHB 360	Régulateur hors gel (IP 65) avec relais d'alarme, montage sur paroi et rail DIN (35 mm) possible		pce.
	DHB 370	Therm-Control régulateur de puissance avec relais d'alarme, montage sur paroi et rail DIN (35 mm) possible		pce.
	DHB 380	Détecteur de glace pour la mise hors gel des chenaux		pce.
<b>Technique de raccordement et de jonction DomoClick®</b>				
285.417	DHB 100	Set de raccordement avec 1 terminaison	Montage accessible!	pce.
285.424	DHB 101	Set de jonction avec 1 terminaison	Montage accessible!	pce.
285.426	DHB 102	Set de jonction avec alimentation électrique et 2 terminaisons	Montage accessible!	pce.
285.433	DHB 103	Dérivation en T avec 2 terminaisons	Montage accessible!	pce.
285.435	DHB 104	Dérivation en T avec alimentation électrique et 3 terminaisons	Montage accessible!	pce.
	DHB 105	Dérivation en T pour distributions en nappes et 2 terminaisons	Montage accessible!	pce.

Réf. ASMFA	Type	Désignation	Remarques	Quantité
<b>Cable avec gaines thermorétractables</b>				
DHB 150		Set de raccordement avec terminaison (gainés thermorétractables)		pce.
DHB 151		Set de jonction avec terminaison (gainés thermorétractables)		pce.
DHB 418		Câble PUR, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , par mètre	Installation à l'extérieur	pce.
DHB 422		(P-)Confection de ruban chauffant avec gaines TR	Installation à l'extérieur	pce.
DHB 417		Câble GA, 3x1,5, par mètre	Installation à l'intérieur	pce.
DHB 423		Confection de ruban chauffant avec gaines TR et câble GA	Installation à l'intérieur	pce.
DHB 414		Raccordement électr. confectionné avec DHB 100 et 4 m de câble		pce.
DHB 415		Raccordement électr. confectionné avec 4 m de câble, gainés thermorétractables	pour chéneaux	pce.
<b>Accessoires</b>				
285.437	DHB 400	Terminaison	Montage accessible!	pce.
285.442	DHB 402	Boîte noyée, sans bornes	pour terminaison	pce.
285.443	DHB 401	Boîte d'alimentation apparente		pce.
285.512	DHB 403	Ligatures résistantes à la chaleur; L=290 mm (100 pces./sachet)	tous les 30 cm	sachet
285.521	DHB 404	Ligatures noires résistant aux UV; L=200 mm (100 pces./sachet)	tous les 30 cm	sachet
285.535	DHB 405	Ruban adhésif textile (55 m x 12 mm) résistant à la chaleur	tous les 30 cm	rouleau
285.532	DHB 406	Bande adhésive en aluminium (55 m x 63 mm)	sur tubes plast.	rouleau
285.541	DHB 407	Autocollant «Traçage électrique»	tous les 5 m	pce.
285.571	D90 301	Mise en service, premier circuit		pce.
285.572	D90 302	Mise en service, circuit supplémentaires (par circuit/installation)		pce.
	DHB 409	Protection de naissance, console de maintien, distanciateur		pce.