

Estratto materiale  Offerta  Ordina

Società \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Responsabile \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Data di consegna \_\_\_\_\_

Commento

No. NPK	Tipo	Indicazione	Instuzioni per il dimensionamento	Quantità
<b>Cavi riscaldanti nastri riscaldanti Therm-, Frost-, Ice-Protect</b>				
285.113	DHB 200	Mantenim. in temp. per la distrib. d'acqua calda, 9 W/m a 55 °C	max. 65 m/13 A	ml
285.117	DHB 210	Antigelo per condutture, 10 W/m a 5 °C (max. 65 °C)	max. 130 m/13 A	ml
285.113	DHB 200	Antigelo per condutture, 25 W/m a 5 °C (max. 65 °C)	max. 50 m/13 A	ml
	DHB 220	Antigelo per grondaie, 18/36 W/m (aria/acqua) a 0 °C	max. 50 m/13 A	ml
<b>Cablebox</b>				
	DHB 500	100 m cavo riscaldante DHB 200 con CableBox		pz.
	DHB 510	100 m cavo riscaldante DHB 210 con CableBox		pz.
	DHB 520	100 m cavo riscaldante DHB 220 con CableBox		pz.
<b>Comandi e regolazioni Therm-, Frost-, Ice-Control</b>				
	DHB 360	Controllore antigelo (IP 65) con relè di allarme, Montaggio a parete o su guida DIN (35 mm) possibile		pz.
	DHB 370	Therm-Control partitore di potenza con relais per allarme, Montaggio a parete o su guida DIN (35 mm) possibile		pz.
	DHB 380	I Segnalatore di ghiaccio per la protezione antigelo delle grondaie		pz.
<b>Tecnica di allacciamento e di giunzione DomoClick®</b>				
285.417	DHB 100	Set di raccordo con allacciamento elettrico e 1 terminale	montaggio accessibile!	pz.
285.424	DHB 101	Set di giunzione con 1 terminale	montaggio accessibile!	pz.
285.426	DHB 102	Set di giunzione con allacciamento elettrico e 2 terminali	montaggio accessibile!	pz.
285.433	DHB 103	Derivazione a T con 2 terminali	montaggio accessibile!	pz.
285.435	DHB 104	Derivazione a T con allacciamento elettrico e 3 terminali	montaggio accessibile!	pz.
	DHB 105	Derivazione a T per distribuzione su piani con 2 terminali	montaggio accessibile!	pz.

No. NPK	Tipo	Indicazione	Instuzioni per il dimensionamento	Quantità
<b>Cable con tecnica di restringimento</b>				
	DHB 150	Set di alimentazione con 1 finale (tecnica di restringimento)		pz.
	DHB 151	Set di giunzione con 1 finale (tecnica di restringimento)		pz.
	DHB 418	Cavo PUR, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , metro	install. all'esterno	pz.
	DHB 422	(P-)Alimentazione confezionata con TR e cavo PUR	install. all'esterno	pz.
	DHB 417	Cavo PUR, 3x1,5, metro	install. all'interno	pz.
	DHB 423	Alimentazione confezionata con TR e cavo GA	install. all'interno	pz.
	DHB 414	Allacciamento elettr. confezionato con DHB 100 e 4 m di cavo elettrico		pz.
	DHB 415	Allacciamento elettr. confezionato a con tecnica di restringimento e 4 m di cavo elettrico	per grondaie	pz.
<b>Accessori</b>				
285.437	DHB 400	Terminale	montaggio accessibile!	pz.
285.442	DHB 402	Presa a incastro, senza morsetti	per terminale	pz.
285.443	DHB 401	Scatola di giunzione sopra intonaco		pz.
285.512	DHB 403	Legacci resistenti al calore; L=290 mm (100 pz./pac.)	a distanza di 30 cm	pac.
285.521	DHB 404	Legacci neri resistenti agli UV; L=200 mm (100 pz./pac.)	a distanza di 30 cm	pac.
285.535	DHB 405	Nastro adesivo in tessuto (55 m x 12 mm)	a distanza di 30 cm	rotolo
285.532	DHB 406	Nastro adesivo in alluminio (55 m x 63 mm)	su tubi in PVC	rotolo
285.541	DHB 407	Adesivo «riscaldante elettricamente»	a distanza di 5 m	pz.
285.571	D90 301	Messa in esercizio cavo riscaldante 1° circuito di riscaldamento		pz.
285.572	D90 302	Messa in esercizio cavo riscaldante circuiti di riscaldam. aggiunt. (per circuito / imp.)		pz.
	DHB 409	Protezione degli spigoli, supporto nastro, distanziatore		pz.