

Materialauszug     Offerte     Bestellung

Firma \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Zuständig \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Lieferdatum \_\_\_\_\_

Bemerkung

bNPK- Pos.Nr.	Typ	Bezeichnung	Bemerkungen	Menge
------------------	-----	-------------	-------------	-------

#### Selbstregelnde Heizbänder Therm-, Frost-, Ice-Protect

285.113	DHB 200	Begleitheizband für Warmwassersysteme, 9 W/m bei 55 °C	max. 65 m/13 A	lfm
285.117	DHB 210	Frostschutz-Begleitheizband, 10 W/m bei 5 °C (max. 65 °C)	max. 130 m/13 A	lfm
285.113	DHB 200	Frostschutz-Begleitheizband, 25 W/m bei 5 °C (max. 65 °C)	max. 50 m/13 A	lfm
	DHB 220	Dachrinnen-Begleitheizband, 18/36 W/m (Luft/Wasser) bei 0 °C	max. 50 m/13 A	lfm

#### Klabelboxen

	DHB 500	Kabelbox 100m DHB 200		
	DHB 510	Kabelbox 100m DHB 210		
	DHB 520	Kabelbox 100m DHB 220		

#### Regel- und Steuergeräte Therm-, Frost-, Ice-Control

285.206	DHB 331	Leistungssteller zu WW-Begleitheizband inkl. Schaltuhr	max. 65 m DHB 200	Stk.
285.314	DHB 340	Thermostat zu Frostschutz-Begleitheizband	max. 130 m DHB 210	Stk.
			max. 50 m DHB 200	Stk.
	DHB 350	Eismelder zu Dachrinnen-Begleitheizband	max. 70 m DHB 220	Stk.
	DHB 360	Control Thermostat mit Alarmrelais RAYSTAT-CONTROL10		Stk.
	DHB 370	Therm-Control Leistungssteller mit Alarmrelais HWAT - ECO		
	DHB 380	Ice-Control Eismelder, mit Alarmrelais EMDR-10		Stk.

#### Anschluss- und Verbindungstechnik DomoClick®

285.417	DHB 100	Anschluss-Set mit Elektro-Anschluss und 1 Endabschluss	zugänglich montieren!	Stk.
285.424	DHB 101	Verbindungs-Set mit 1 Endabschluss	zugänglich montieren!	Stk.
285.426	DHB 102	Verbindungs-Set mit Elektro-Anschluss und 2 Endabschlüssen	zugänglich montieren!	Stk.
285.433	DHB 103	T-Abzweig mit 2 Endabschlüssen	zugänglich montieren!	Stk.
285.435	DHB 104	T-Abzweig mit Elektro-Anschluss und 3 Endabschlüssen	zugänglich montieren!	Stk.
	DHB 105	T-Abzweig für Etagenverteilung mit 2 Endabschlüssen	zugänglich montieren!	Stk.

bNPK- Pos.Nr.	Typ	Bezeichnung	Bemerkungen	Menge
<b>Kabel mit Schrumpftechnik</b>				
DHB 150		Anschluss-Set mit Endabschluss (Schrumpftechnik)		Stk.
DHB 151		Verbindungs-Set mit Endabschluss (Schrumpftechnik)		Stk.
DHB 418		Kabel PUR, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , pro meter	Ausseninstallation	Stk.
DHB 422		(P-) Heizbandanschluss Konfektion mit Schrumpftechnik und PUR-Kabel	Ausseninstallation	Stk.
DHB 417		Kabel GA, 3x2,5 mm <sup>2</sup> , pro meter	Inneninstallation	Stk.
DHB 423		Heizbandanschluss Konfektion mit Schrumpftechnik und GA-Kabel	Inneninstallation	Stk.
DHB 414		Heizbandanschluss konfekt. mit DHB 100 und 4 m Elektrokabel		Stk.
DHB 415		Heizbandanschluss konfekt. mit 4 m Elektrokabel, Schrumpftechnik zu Dachrinnenband		Stk.
<b>Zubehör</b>				
285.427	DKS 901	Gehäuse für Aufputzmontage IP 30	zu DHB 330, 340, 350	Stk.
285.428	DKS 902	Gehäuse für Aufputzmontage IP 55	zu DHB 331, 340, 350	Stk.
	DMI 512	Steckschloss zu DKS 902	zu DKS 902	Stk.
285.437	DHB 400	Endabschluss	zugänglich montieren!	Stk.
285.442	DHB 402	UP-Dose, ohne Klemmen	für Endabschluss	Stk.
285.443	DHB 401	Elektro-Anschlussdose AP		Stk.
285.512	DHB 403	Kabelbinder, temperaturbeständig; L=290 mm (100 Stk./Pack)	im Abstand von 30 cm	Pack
285.521	DHB 404	Kabelbinder schwarz, UV-beständig; L=200 mm (100 Stk./Pack)	im Abstand von 30 cm	Pack
285.535	DHB 405	Gewebe-Klebeband (55 m x 12 mm) temperaturbeständig	im Abstand von 30 cm	Rolle
285.532	DHB 406	Alu-Klebeband (55 m x 63 mm) temperaturbeständig	auf Kunststoff-Rohren	Rolle
285.541	DHB 407	Kennzeichnungskleber «Elektrisch beheizt»	im Abstand vom 5 m	Stk.
285.571	D90 301	Inbetriebnahme Heizband 1. Heizkreis		Stk.
285.572	D90 302	Inbetriebnahme Heizband zusätzl. Heizkreise (pro Kreis/Anlage)		Stk.
	DHB 409	Kantenschutz Rinne-Abflrohr, Haltebügel, Distanzhalter		Stk.