

Extrait matériel Offre Commande

Entreprise _____

Date _____

Responsable _____

Téléphone _____

Fax _____

Date de livraison _____

Commentaire

Réf. ASMFA	Type	Désignation	Remarques	Quantité
Rubans chauffant Therm-, Frost-, Ice-Protect				
285.113	DHB 200	Ruban chauff. pour distribution d'eau chaude, 9 W/m à 55 °C	max. 65 m/13 A	mct
285.117	DHB 210	Ruban chauff. pour protecton antigel, 10 W/m à 5 °C (max. 65 °C)	max. 130 m/13 A	mct
285.113	DHB 200	Ruban chauff. pour protecton antigel, 25 W/m à 5 °C (max. 65 °C)	max. 50 m/13 A	mct
	DHB 220	Ruban chauff. pour chéneau+descentes, 18/36 W/m (air/eau) à 0 °C	max. 50 m/13 A	mct
Cablebox				
	DHB 500	100 m ruban chauffant DHB 200 avec CableBox		
	DHB 510	100 m ruban chauffant DHB 210 avec CableBox		
	DHB 520	100 m ruban chauffant DHB 220 avec CableBox		
Commandes et régulations Therm-, Frost-, Ice-Control				
	DHB 360	Control thermostat avec relais d'alarme RAYSTAT-CONTROL10		pce.
	DHB 370	Therm-Control régulateur de puissancet avec relais d'alarme HWAT - ECO		pce.
	DHB 380	Ice-Control détecteur de gel avec relais d'alarme EMDR-10		pce.
Technique de raccordement et de jonction DomoClick®				
285.417	DHB 100	Set de raccordement avec 1 terminaison	Montage accessible!	pce.
285.424	DHB 101	Set de jonction avec 1 terminaison	Montage accessible!	pce.
285.426	DHB 102	Set de jonction avec alimentation électrique et 2 terminaisons	Montage accessible!	pce.
285.433	DHB 103	Dérivation en T avec 2 terminaisons	Montage accessible!	pce.
285.435	DHB 104	Dérivation en T avec alimentation électrique et 3 terminaisons	Montage accessible!	pce.
	DHB 105	Dérivation en T pour distributions en nappes et 2 terminaisons	Montage accessible!	pce.

Réf.	Type	Désignation	Remarques	Quantité
ASMFA				
Cable avec gaines thermorétractables				
DHB 150		Set de raccordement avec terminaison (gainés thermorétractables)		pce.
DHB 151		Set de jonction avec terminaison (gainés thermorétractables)		pce.
DHB 418		Câble PUR, 3 x 1,5mm ² , par mètre	Installation à l'extérieur	pce.
DHB 422		(P-)Confection de ruban chauffant avec gainés TR et	Installation à l'extérieur	pce.
DHB 417		Câble GA, 3x1,5, par mètre	Installation à l'intérieur	pce.
DHB 423		Confection de ruban chauffant avec gainés TR et câble GA	Installation à l'intérieur	pce.
DHB 414		Raccordement électr. confectionné avec DHB 100 et 4 m de câble		pce.
DHB 415		Raccordement électr. confectionné avec 4 m de câble, gainés thermorétractables	pour chéneaux	pce.
Accessoires				
2285.437	DHB 400	Terminaison	Montage accessible!	pce.
285.442	DHB 402	Boîte noyée, sans bornes	pour terminaison	pce.
285.443	DHB 401	Boîte d'alimentation apparente		pce.
285.512	DHB 403	Ligatures résistantes à la chaleur; L=290 mm (100 pces./sachet)	tous les 30 cm	sachet
285.521	DHB 404	Ligatures noires résistant aux UV; L=200 mm (100 pces./sachet)	tous les 30 cm	sachet
285.535	DHB 405	Ruban adhésif textile (55 m x 12 mm) résistant à la chaleur	tous les 30 cm	rouleau
285.532	DHB 406	Bande adhésive en aluminium (55 m x 63 mm)	sur tubes plast.	rouleau
285.541	DHB 407	Autocollant «Traçage électrique»	tous les 5 m	pce.
285.571	D90 301	Mise en service, premier circuit		pce.
285.572	D90 302	Mise en service, circuit supplémentaires (par circuit/installation)		pce.
	DHB 409	Protection de naissance, console de maintien, distanciateur		pce.