

Materialauszug     Offerte     Bestellung

Firma \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Zuständig \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Lieferdatum \_\_\_\_\_

Bemerkung

--	--

bNPK- Pos.Nr.	Typ	Bezeichnung	Bemerkungen	Menge
<b>Selbstregelnde Heizbänder Therm-, Frost-, Ice-Protect</b>				
285.113	DHB 200	Begleitheizband für Warmwassersysteme, 9 W/m bei 55 °C	max. 65 m/13 A	lfm
285.117	DHB 210	Frostschutz-Begleitheizband, 10 W/m bei 5 °C (max. 65 °C)	max. 130 m/13 A	lfm
285.113	DHB 200	Frostschutz-Begleitheizband, 25 W/m bei 5 °C (max. 65 °C)	max. 50 m/13 A	lfm
	DHB 220	Dachrinnen-Begleitheizband, 18/36 W/m (Luft/Wasser) bei 0 °C	max. 50 m/13 A	lfm
<b>Klabelboxen</b>				
	DHB 500	Kabelbox 100m DHB 200		Stk.
	DHB 510	Kabelbox 100m DHB 210		Stk.
	DHB 520	Kabelbox 100m DHB 220		Stk.
<b>Regel- und Steuergeräte Therm-, Frost-, Ice-Control</b>				
	DHB 360	Control Thermostat mit Alarmrelais RAYSTAT-CONTROL10		Stk.
	DHB 370	Therm-Control Leistungssteller mit Alarmrelais HWAT - ECO		Stk.
	DHB 380	Ice-Control Eismelder, mit Alarmrelais EMDR-10		Stk.
<b>Anschluss- und Verbindungstechnik DomoClick®</b>				
285.417	DHB 100	Anschluss-Set mit Elektro-Anschluss und 1 Endabschluss	zugänglich montieren!	Stk.
285.424	DHB 101	Verbindungs-Set mit 1 Endabschluss	zugänglich montieren!	Stk.
285.426	DHB 102	Verbindungs-Set mit Elektro-Anschluss und 2 Endabschlüssen	zugänglich montieren!	Stk.
285.433	DHB 103	T-Abzweig mit 2 Endabschlüssen	zugänglich montieren!	Stk.
285.435	DHB 104	T-Abzweig mit Elektro-Anschluss und 3 Endabschlüssen	zugänglich montieren!	Stk.
	DHB 105	T-Abzweig für Etagenverteilung mit 2 Endabschlüssen	zugänglich montieren!	Stk.

bNPK- Pos.Nr.	Typ	Bezeichnung	Bemerkungen	Menge
<b>Kabel mit Schrumpftechnik</b>				
	DHB 150	Anschluss-Set mit Endabschluss (Schrumpftechnik)		Stk.
	DHB 151	Verbindungs-Set mit Endabschluss (Schrumpftechnik)		Stk.
	DHB 418	Kabel PUR, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , pro meter	Ausseninstallation	Stk.
	DHB 422	(P-) Heizbandanschluss Konfektion mit Schrumpftechnik und PUR-Kabel	Ausseninstallation	Stk.
	DHB 417	Kabel GA, 3x2,5 mm <sup>2</sup> , pro meter	Inneninstallation	Stk.
	DHB 423	Heizbandanschluss Konfektion mit Schrumpftechnik und GA-Kabel	Inneninstallation	Stk.
	DHB 414	Heizbandanschluss konfekt. mit DHB 100 und 4 m Elektrokabel		Stk.
	DHB 415	Heizbandanschluss konfekt. mit 4 m Elektrokabel, Schrumpftechnik zu Dachrinnenband		Stk.
<b>Zubehör</b>				
285.437	DHB 400	Endabschluss	zugänglich montieren!	Stk.
285.442	DHB 402	UP-Dose, ohne Klemmen	für Endabschluss	Stk.
285.443	DHB 401	Elektro-Anschlussdose AP		Stk.
285.512	DHB 403	Kabelbinder, temperaturbeständig; L=290 mm (100 Stk./Pack)	im Abstand von 30 cm	Pack
285.521	DHB 404	Kabelbinder schwarz, UV-beständig; L=200 mm (100 Stk./Pack)	im Abstand von 30 cm	Pack
285.535	DHB 405	Gewebe-Klebeband (55 m x 12 mm) temperaturbeständig	im Abstand von 30 cm	Rolle
285.532	DHB 406	Alu-Klebeband (55 m x 63 mm) temperaturbeständig	auf Kunststoff-Rohren	Rolle
285.541	DHB 407	Kennzeichnungskleber «Elektrisch beheizt»	im Abstand vom 5 m	Stk.
285.571	D90 301	Inbetriebnahme Heizband 1. Heizkreis		Stk.
285.572	D90 302	Inbetriebnahme Heizband zusätzl. Heizkreise (pro Kreis/Anlage)		Stk.
	DHB 409	Kantenschutz Rinne-Ablaufrohr, Haltebügel, Distanzhalter		Stk.